

SS-3(S) 設備 (中古)

R8年3月26日

履歴

1. 客先納入 平成18年(2006年)5月
2. 買取 令和7年(2025年)10月

機器仕様

1. 脱水固化機

型式 : SS-3(S)

方式 : 2軸スクリーン押出式

- ・ノズル径 : $\phi 15\text{mm}$ 排出穴8ヶ所
- ・スクリーン回転数 : 41rpm (50Hz)
- ・スクリーン外径 : $\phi 150\text{mm}$
- ・切断方式 : 外部カッター式
- ・助熱方式 : アルミ鑄込電気ヒーター 2.0kW (200V)
- ・電動機 : $11\text{kW} \times 4\text{P} \times 200\text{V} \times 50\text{Hz}$
- ・カッター装置 : $0.2\text{kW} \times 4\text{P} \times 200\text{V} \times 50\text{Hz}$ (インバータ仕様)
- ・主要材質 : SCMn2 (摩耗部は硬質肉盛)
- ・重量 : 約 800kg
- ・付属機器 : 投入ホッパー、散水装置

2. 定量供給機

型式 : CFS-1

方式 : ホッパー付2軸スクリーンフィーダー

- ・ホッパー容量 : 約 0.8m^3
- ・スクリーン径 : $\phi 150\text{mm}$
- ・スクリーン回転数 : $\text{max } 11.2\text{rpm}$
- ・搬送能力 : $3\text{m}^3/\text{Hr}$
- ・電動機 : $0.75\text{kW} \times 200\text{V} \times 50\text{Hz}$
- ・付属機器 : レベルセンサーL、H

3. 冷却コンベア

型式 : CB-150

方式 : 1軸式スクリーコンベア

- ・スクリー径 : $\phi 150$ mm
- ・コンベア速度 : max 8 m/min (インバータ式)
- ・機長 : 3000 mm
- ・電動機 : 0.75 kW \times 200 V \times 50 Hz (本体)
: 0.1 kW \times 100 V \times 50 Hz (ファン)
- ・付属機器 : ファン、温度センサー

4. 制御盤 : 連動制御盤

5. 予備品

- ・スクリー軸 : 左右各 1
- ・先端シャフト : 2
- ・ディスプレイプレート : 1
- ・先端軸受 : 2

6. 付属品

- ・ディスプレイプレート用シムプレート
- ・付属工具
- ・取扱説明書

以上