



12	ヒーターカバー		SS400	1	
11	投入ホッパー		SS400	1	
10	水受け		SUS304	1	
9	セーブオール		SUS304	1	
8	カップリングカバー		SS400	1	
7	フレーム		SS400	1	H200x200x12x8
6	ギヤモータ			1	45KW 4P
5	ギヤボックス			1	
4	バレル		SCMn2	1	
3	アルミ鑄込ヒーター		AL	1	3.6KW (3分割)
2	ダイスプレート			1	
1	カッター装置			1	0.4KW GTR インバート仕様

番号	部品名	寸法	材質	総数	備考
NO.	Appellation of parts	Dimension	Mat'l	Number	Remarks

仕様	
型式	スクイーズセパレーター SS-10S (脱水仕様)
スクリー回転数	約42rpm (60Hz)、約34rpm (50Hz)
電動機容量	45KW x 4P x 200V (本体)
ヒーター容量	3.6KW (バレル部)
カッター装置容量	0.4KW (インバート仕様)
スクリー仕様	
外径	φ226mm
谷径	φ160mm, φ100mm
ピッチ	140mm
機械重量	3100kg

出図  
R8.2.9  
株小鉄工所

3			
2			
1			
符号	年月日	訂正事項	署名

SUBJECT 脱水固化機 SS-10S型 総組図 ①			
DRN. BY 広川	CKD. BY	APP. BY	SCALE 1/10
			DATE '17. 8.29
株式会社 小 熊 鉄 工 所 Oguma Iron Works Co., Inc.			
SERIES NO. SS-10S		DWG. NO. P10-SS-0829-001	