

SS-10(S) 設備 (中古)

R8年3月26日

機器仕様

1. 脱水固化機

客先納入 平成16年(2004年)12月
買取 令和7年(2025年)12月

型式 : SS-10(S)
方式 : 2軸スクリープ押し出し式

- ・ノズル径 : $\phi 25$ mmまたは $\Phi 20$ mm (客先仕様により決定)
- ・スクリープ回転数 : 約42 rpm (60 Hz)
- ・スクリープ外径 : $\phi 226$ mm
- ・切断方式 : 外部カッター式
- ・助熱方式 : アルミ鑄込電気ヒーター 3.6 kW (220 V)
- ・電動機 : 45 kW \times 4 P \times 220 V \times 60 Hz
- ・カッター装置 : 0.4 kW \times 4 P \times 220 V \times 60 Hz (インバータ仕様)
- ・主要材質 : SCMn2 (摩耗部は硬質肉盛)
- ・重量 : 約3100 kg
- ・付属機器 : 投入ホッパー、散水装置

予備品

- ・スクリープ軸 : 左右各1
- ・先端シャフト : 2
- ・ダイスプレート : 1
- ・先端軸受 : 2

付属品

- ・ダイスプレート用シムプレート
- ・付属工具
- ・取扱説明書

2. 定量供給機

客先納入 平成11年(1999年)11月
買取 令和7年(2025年)1月

型式 : CFS-2
方式 : ホッパー付2軸スクリーコンベア

- ・ホッパー容量 : 約2.0 m³
- ・スクリー径 : φ250 mm
- ・スクリー回転数 : max 3.5~14 rpm
- ・電動機 : 1.5 kW×200V×50Hz
- ・付属機器 : レベルセンサーL、H

3. 冷却コンベア

製造年月 平成25年(2013年)8月

型式 : CB-200
方式 : 1軸式スクリーコンベア

- ・スクリー径 : φ200 mm
- ・回転数 : 2~20 rpm (インバータ仕様)
- ・機長 : 4170 mm
- ・電動機 : 1.5 kW×200V×60Hz インバーター仕様 (本体)
: 1.5 kW×200V×50Hz (ファン)
- ・付属機器 : 投入ホッパー、ファン、温度センサー

4. 制御盤 : 連動制御盤 (タイマー式)

5. 定量供給機用架台

以 上